


LED Austauschboard

Produktbezeichnung
LAB-840-180-10

Artikel Nr.: 1002214
3K 1002213 | 6K 1002215

Anwendungsbeispiele
Rundleuchten, Außenleuchten,
Kellerleuchten, Glühlampenersatz



Produktspezifikationen

1.	Volt Frequenz	220 - 240 VAC 50 - 60 Hz
2.	Leistungsaufnahme inkl. Elektronik	< 10 Watt
3.	Power Faktor	> 0,95
4.	Maße Gewicht	Ø 180 H 20 mm 150 g
5.	Lichtfarbe	4000 K (auch in 3000 K 6000 K)
6.	Lichtstrom (ca. Wert)	1050 lm (3 K 1000 lm 6K 1100 lm)
7.	Abstrahlwinkel	180°
8.	Farbwiedergabe (RA)	> 80
9.	LED Anzahl	84
10.	LED Type	SMD H2835 0,25 Watt
11.	Garantie	24 Monate
12.	Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis	90 %
13.	Einsetzbar bei Temperatur	- 20° C bis + 50° C
14.	Schutzklasse	IP 20
15.	Besonderheiten	Magnethalterung einfache Montage
16.	Lebensdauer LED	> 50.000 Stunden
17.	Zertifikate	 

Haftungsausschluss: Bei der Zusammenstellung der Informationen dieser Übersicht wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Logilux GmbH behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.