


LED Austauschboard

Produktbezeichnung
LAB-840-300-25

Artikel Nr.: 1002227
3K 1002226 | 6K 1002228

Anwendungsbeispiele
Rundleuchten, Außenleuchten,
Kellerleuchten, Glühlampenersatz



Produktspezifikationen

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Volt Frequenz | 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz |
| 2. | Leistungsaufnahme inkl. Elektronik | < 25 Watt |
| 3. | Power Faktor | > 0,95 |
| 4. | Maße Gewicht | Ø 300 H 20 mm 220 g |
| 5. | Lichtfarbe | 4000 K (auch in 3000 K 6000 K) |
| 6. | Lichtstrom (ca. Wert) | 2450 lm (3 K 2400 lm 6K 2500 lm) |
| 7. | Abstrahlwinkel | 180° |
| 8. | Farbwiedergabe (RA) | > 80 |
| 9. | LED Anzahl | 238 |
| 10. | LED Type | SMD H2835 0,25 Watt |
| 11. | Garantie | 24 Monate |
| 12. | Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis | 90 % |
| 13. | Einsetzbar bei Temperatur | - 20° C bis + 50° C |
| 14. | Schutzklasse | IP 20 |
| 15. | Besonderheiten | Magnethalterung einfache Montage |
| 16. | Lebensdauer LED | > 50.000 Stunden |
| 17. | Zertifikate |   |

Haftungsausschluss: Bei der Zusammenstellung der Informationen dieser Übersicht wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Logilux GmbH behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.