

LED Industriestrahler KS

Produktbezeichnung
LIS-R-860-200-75°-KS

200 Watt: 1001715KS

Anwendungsbeispiele

Außenstrahler für aggressive Umgebungen wie Seeluft o. Kaliabbau



Produktspezifikationen

1.	Volt Frequenz	110 - 240 VAC 50 - 60 Hz
2.	Leistungsaufnahme inkl. Elektronik	200 Watt
3.	Power Faktor	> 0,95
4.	Maße Gewicht	Ø 420 x 83 (300) mm 11.000 g
5.	Lichtfarbe	6000 K (auch in 4000 K)
6.	Lichtstrom (ca. Wert)	23.500 lm
7.	Abstrahlwinkel	75° mit Reflektor
8.	Farbwiedergabe (RA)	> 80
9.	LED Anzahl	480 x Typ 5730
10.	LED Type	SMD 5730 0,5 Watt
11.	Garantie	36 Monate
12.	Einsetzbar bei Temperatur	- 30° C bis + 50° C
13.	Schutzklasse	IP 65
14.	Besonderheiten	Abstrahlwinkel 75° Außenstrahler für aggressive Umgebungen wie Seeluft o. Kaliabbau säurefreies Silikon Offshore-Tauglichkeit Netzteil gekapselt Reflektor foliert
15.	Lebensdauer LED	ca. 60.000 Stunden
16.	Zertifikate	  

Haftungsausschluss: Bei der Zusammenstellung der Informationen dieser Übersicht wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Logilux GmbH behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.